



## **AGUILA AUREA EH-2 Green**

### **Описание:**

Смазочна грес с висока производителност на база литиево-калциев сапун и смес от високо рафинирани минерални масла, специални полимери и добавки с отлични

### **Приложения:**

**G.A. Aurea EH-2 Green** е специално предназначена за смазването на всички видове механизми изложени на високи натоварвания чрез използването на централизирани смазочни системи.

### **Предимства:**

Специално проектираната формулировка на тази грес и придава свойството лесно да бъде изпомпване през централните смазочни системи, избягвайки запушването на филтрите, което се получава с използването на конвенционалните греси.

В допълнение **Aguila Aurea EH-2 Green** осигурява прилепчив и стабилен смазочен филм дори в условията на високо натоварване, предпазвайки от контакт на метал с метал, намалявайки триенето и износването.

Гореспоменатите свойства в комбинация с балансирания пакет присадки за защита от ръжда осигуряват цялостна защита на механизмите и удължават експлоатационният им живот.

**Греста AguilA Aurea EH-2 Green** не съдържа тежки метали като олово, барий и антимон, както и хлор което допринася за опазването на околната среда.

### **Свойства:**

- ✓ Устойчивост на окисляване
- ✓ Висока механична стабилност
- ✓ Отлични свойства срещу износване и намаляване на триенето
- ✓ Висока устойчивост на големи натоварвания
- ✓ Отлична защита от ръжда
- ✓ Отлично изпомпване дори при ниски температури
- ✓ Отлична устойчивост на вода

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:**

- Обичайните свързани с боравенето на смазочни материали.
- Избягвайте прекомерно гресирание, както и прекалено чести периоди на повторно смазване.
- Дръжте опаковките затворени, за да се избегне замърсяване
- Не смесвайте с различни естествени греси.

## Одобрение от Komatsu

### Типични физикохимични характеристики:

Цвят	Зелен
Състител	Литиево-калциев сапун
Естество на базовото масло	Рафинирано минерално масло
Кинематически вискозитет на базовото масло при 40°C, cSt	150
NLGI клас	2/3
Работна пенетрация 25°C 60W, (0,1mm)	260 – 280
Работна пенетрация 25°C 10 <sup>5</sup> W, (0,1mm)	325
Точка на прокапване	Min. 185
Изпитание на ЧСМ	
✓ Натоварване на срязване (кг)	Min. 340
✓ Диаметър на задиране 1 h/40 kg, (mm)	Max. 0,60
Етсог тест за корозия	Max. Grade 1
Устойчивост на вода 3 часа/90°C	Grade 0
Устойчивост на отмиване с вода 1 час/80°C, (%)	< 2
Корозия на мед, 20 часа 100°C	Max 1 b
Устойчивост на окисляване 100°C/100 часа	0,3
Температурен диапазон °C	-20 до +120
Връхна температура °C	140

**Срок на годност:** 4 години в оригинални опаковки

**Опаковки:** варел 185 кг, бидон от 18 кг, картуши 0,4 кг

**Дистрибутор:** К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; Сливен – 0879.435783

[www.pharmacobg.com](http://www.pharmacobg.com), [www.pharmco-shop.com](http://www.pharmco-shop.com)