



### Консервационна смазка АМС-3 (морска смазка)

АМС-1 (NGLI –1)  
АМС-2 (NGLI – 2)  
АМС-3 (NGLI –3/4)

**Външен вид:** Еднородна грес със зелен цвят.

**Състав:** Представлява смес от високо вискозни минерални масла, сгъстени с алуминиев сапун

**Област на приложение:** Използват се за смазване на различни механизми, работещи във вода, в т.ч. в морска; за предотвратяване на корозията на механизми на морски съдове, изделия от метал на открито и в контакт с влага. Работоспособност в температурен интервал от -50 до +70°C

**Основни експлоатационни свойства:** Високи консервационни характеристики, адхезия към метала, водоустойчивост.

Наименование на показателите	Норма за марките			Методи на изпитване
	АМС-1	АМС-2	АМС-3	
1. Температура на процапване, °С, не по-ниска	105	115	120	ГОСТ 6793 /ASTM D566
2. Пенетрация при 25 °С, мм/10, в границите	300-350	250-300	200-250	ГОСТ5346/ASTM D217
3. Ефективен вискозитет, Па ·с, не повече от, - при 0 °С и ср. град. на скоростта на деформация 10 с <sup>-1</sup>	1000	1500	2000	ГОСТ7163/ASTM D 1092
4. Съдържание на мех. примеси, %, не повече	Отсъствие			ГОСТ 6479
5. Съдържание на вода, %	Отсъствие			ГОСТ 2477/ASTM D 95
6. Съдържание на водорастворими киселини и основи	Отсъствие			ГОСТ 6707/ASTM D128
7. Изпитване на защитните свойства в течение на 24 ч	Издържа			ГОСТ 9.054-75 метод 1 и по п.5.3 наст. ТУ

**Гаранционен срок на съхранение** - 5 години от датата на производство в заводски опаковки.

**Опаковки:** метални бидони по 17 кг, пл.кутии по 0,4 кг

**Дистрибутор:** К-я „Фармко“, Пловдив ул.„Мечников“ №4, т. 032-640078, ф. 032.640080  
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530