



ГРЕСИ СЪС СГЪСТИТЕЛ ЛИТИЕВ САПУН

LIGREASE EP 00

универсална полутечна литиева смазка за високи натоварвания

DIN 51502 GPOOK-30

СВОЙСТВА:

- Работоспособна в широк температурен диапазон, устойчивост при температури до **+120⁰С**; не образува отлагания от окисление при високи температури;
- **Температура на прокапване, не по-ниска от 150⁰С**;
- Трибологически характеристики на ЧСМ при (20+/-5)⁰С:
 - Натоварване на заваряване, не по-малко от - 2607 Н
- Механична и окислителна стабилност при високи натоварвания;
- Добра издръжливост на ударни натоварвания;
- Стабилна консистенция при смазване на бързооборотни механизми и лагери;
- Ефективно защитава от корозия;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ❖ Системи за централизирано смазване
- ❖ За редуктори и зъбни предавки; плъзгащи и търкалящи лагери
- ❖ Колесни лагери на камиони;
- ❖ Търкалящи (ролкови) лагери в мелници, трошачки, миксери;

Смазки с аналогични свойства и приложение:

Shell Gadus S2V220 00 (Alvania LPO0); OMV Signum EPL00, Mobil Mobilux EP00, Texaco Multifak EP00; AGIP GRMU EP00; Prista Lithium EP00; Верила Ливер EP00;

Опаковки: пл.кутии 4,5 кг, барабан 17 кг, варел 180 кг

Срок на годност: 3 години



® **Производител:** Агринол, Бердянск, Украйна
www.agrinol.com.ua